



Niveau de référence  
NIVEAU ± 0.00 = 426.00 NGF


Définition des planchers



Coupe de principe.



Coupe de principe sur linteau L7



DESIGNATION	ENTREPRISE	PLAN DE REFERENCE	Format	Requ le
Architecte	CHEYSSON ARCHI.	1.09-DCE_R+3 A 50	pdf, dwg	17.02.21
Ascenseur				
Plomberie / Sanitaires				
V.M.C.				
Electricité				
Portes de garages				
Etanchéité				
Serrurerie				
Menuiseries Ext.				
Menuiseries Int.				
Charpente				

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.
  - Zonage sismique suivant décret du 22/10/2010 : Zone 4 - Catégorie d'importance II
  - Ouvertures des fissures suivant article 7.3 Eurocode 2
  - Taux de travail du sol = 6 Bars (E.L.S.) - Classe B
  - Echelles : Plan 1/50 - Détails 1/20
  - Béton C16/20  $f_{ck} \geq 16$  Mpa (Gros béton, béton de propreté)
  - Béton C25/30  $f_{ck} \geq 25$  Mpa
  - Béton C30/37  $f_{ck} \geq 30$  Mpa
  - Béton isolant : LC 25/25  $f_{ck} \geq 25$  Mpa
  - Classe XC2 : Fondations
  - Classe XC1 : Ensemble des éléments hors ceux devant répondre à des classes d'exposition spécifique (corrosion, chlorure, gel-dégel, attaque chimique...)
  - Classe XF1 : Eléments verticaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel faibles ou modérés (C25/30)
  - Classe XF3 : Eléments horizontaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel sévères (C30/37)
  - Aciers HA et T.S.  $f_{yk} = 500$  Mpa - Classe aciers B
  - Enrobages = 3 cm min
  - Ensemble de la structure SF 1h sauf : - Sous sol SF 2h (1h par flocage, 1h par dalles et poutres) - Local Chaufferie SF 2h
  - Profilés métalliques S235
  - Plats collés Métal Fe E360 + Résine Epoxy / Lamelles CARBONE S&P FRP 150/2000
- NOTA : Ce plan ne concerne que la structure. L'entreprise devra impérativement se servir des plans de l'architecte et signaler les éventuelles non concordances. Les plans ne peuvent être ni modifiés, ni reproduits, ni utilisés pour d'autres ouvrages sans l'accord de leur auteur.

LEGENDE

	Mur Béton Armé		Mur Existant	<b>M</b> = Massif	<b>T</b> = Tirant
	Mur Béton isolant		Chainages Verticaux	<b>Lg</b> = Longrine	<b>L</b> = Linteau
	Mur Agglos Creux		Structure niveau supérieur sur niveau courant	<b>P</b> = Pilier	<b>C</b> = Console
	Mur Thermopierre		Surcharges	<b>S</b> = Poutre	<b>Cb</b> = Corbeau
	Mur Briques		Départ Poutre Voile	<b>Bn</b> = Bande noyée	
	Pilier		Voile	<b>Dv</b> = Départ de voile	
	Attentes piliers		att. CV	<b>V</b> = Voile	
			att. P	<b>Gc</b> = Garde-corps	
				<b>Bd</b> = Bandeau	
				<b>Re</b> = Relevé	

**EDS**  
Etude et Dimensionnement de Structure  
Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil

**SIEGE SOCIAL**  
2 Allée du Parmelan - ZA de la Bouvarde  
74370 Epagny-Metz-Tessy  
Téléphone : 04.50.10.69.44 / mail : eds74@bureau-eds.fr  
site internet: www.eds-beton-arme.com

**AGENCE AUVERGNE**  
La Pardieu - 1 Rue Patrick Depailler  
63000 Clermont Ferrand  
Téléphone : 04.73.28.30.01  
mail : eds63@bureau-eds.fr

**AGENCE AQUITAINE**  
5 Rue Gambetta  
33290 BLANQUEFORT  
Téléphone : 05.57.65.18.22  
mail : eds33@bureau-eds.fr

Plan n° : 61

Dossier : DCE

Dessiné par : S. VITTOZ

# L'APARTE

## 39 Logements

### 74 - Thonon Les Bains

Bâtiment A

Plancher Haut du Niveau 3

Ensemble

Maitre d'Ouvrage :	SCCV L'APARTE	Architecte :	Cheysson Architecte
74 - Douvaine	Tel : 04.50.85.02.40	74 - Thonon les Bains	Tel : 04.50.26.67.69
Bureau de contrôle :	APAVE	Entreprise :	
74 - Metz Tessy	Tel : 04.50.74.39.05		

MODIFICATIONS		
Indice	Date	Objet
-	01/04/21	1 ère diffusion
A		
B		
C		
D		